

RACLEUR À CHAÎNE TOURNANT

+DE
20
ANS
D'EXPERIENCE

Silencieux, résistant et économique

Le racleur à chaîne tournant permet de profiter de l'automatisation du raclage, quelle que soit la configuration du bâtiment (renvoi dans un autre couloir, évacuation latérale...).



MODÈLE
BREVETÉ



LES RACLEURS CRD SONT ENTièrement GALVANISÉS ET HOMOLOGUÉS CE - HAUTEUR 250 MM



Entraînement fiable du racleur à chaîne par :



Chaîne carrée haute résistance avec taquet d'usure



Chaîne marine agricole

DE NOMBREUX ATOUTS

- Angle de rotation de 0 à 90°
- Possibilité de plusieurs virages de 0 à 90°
- Poulie de rotation de grand diamètre (Ø 500)
- Rotation par coulisseau et 2 coulisses
- Platine de stabilité

OPTION RACLEUR

Racleur corde/câble, hydraulique, chaîne, chaîne tournant

• BALAI BROSSE •

Nettoyage optimal des couloirs de circulation. Préconisé pour des sols en béton.



Montage simple sans soudure



Avec balais

Sans balais

• BAVETTE •

Nettoyage optimal des couloirs de circulation et protection des tapis sur sol. Préconisé pour des couloirs équipés de tapis sur sol.



Montage simple sans soudure

• GRILLE FUMIER BOVIN •

Longueur standard de la grille 1000 mm. Possibilité de découper la grille selon les dimensions souhaitées.



• KLAXON ET BALISE LUMINEUSE •

Les 2 options peuvent être installées ensemble et fonctionnent en même temps.

- La balise lumineuse rouge peut être positionnée n'importe où dans le bâtiment (il suffit juste de passer le câble jusqu'à l'endroit souhaité), elle clignote lorsque le racleur est en fonctionnement.

- Le klaxon se met en marche lorsque le racleur est en fonctionnement, il y a un bip toutes les 5 secondes.

